



GP-CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20

tel. +48 (0+22) 5349 102, fax +48 (0+22) 5349 101

Warszawa, .. 19.12.2003....

URTiP-GP-CLBT-431-326/2003/C

NETRACK

ul. Kapelanka 13B

30 347 Kraków

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI CLBT/C/326/2003

Rodzaj urządzenia: Zestaw abonencki;
Typ: IRIS-1 - antena 19,3 dBi
H-155 - kabel antenowy 47dB/100m;
Producent: NETRACK Sp. z o.o.;

Stwierdza się, że zestawy abonenckie w nw konfiguracjach z anteną IRIS-1 pracującą w zakresie częstotliwości 2,4000 ÷ 2,4835 GHz

Urządzenie radiowe	Moc na złączu antenowym [dBm]	Tłumienie złącz i konektorów [dB]	Minimalna długość kabla [m]	Moc e.i.r.p. [dBm]
Proxim Orinoco Karta PCIMCIA 802.11.b (classic)	15	2,0	≥27	≤20,00
Proxim Orinoco Karta PCIMCIA 802.11.b/g	15	2,0	≥27	≤20,00
D-Link Access Point DWL-900+	15	1,0	≥29	≤19,67
D-Link Karta PCI DWL-520+	15	1,0	≥29	≤19,67
Planet Access Point WAP 1965	12	1,0	≥22	≤19,96
Planet Access Point WAP 1966	17	1,0	≥33	≤19,79
Planet Karta PCI WL-8305	14	1,0	≥27	≤19,61
Linksys Access Point WAP11	17	1,0	≥33	≤19,79
Linksys Bridge WET11	17	1,0	≥33	≤19,79
Linksys Bridge WET 54G	17	1,0	≥33	≤19,79
Linksys Access Point WAP54G	17	1,0	≥33	≤19,79
Linksys Karta PCI WMP54G	17	1,0	≥33	≤19,79

spełniają wymagania zasadnicze określone w ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852).

- parametry radiowe są zgodne z normą EN 300 328-2(7/2000).
- parametry EMC spełniają wymagania określone w normie EN 300 489 (11/1997).

Potwierdzenie wystawia się na podstawie badań CLBT, których wyniki zamieszczono w sprawozdaniach CLBT/C/326/2003/S, CLBT/C/180/2003/S, CLBT/C/181/2003/S, CLBT/C/182/2003/S, CLBT/C/183/2003/S, IŁ 044/2003, IŁ 300/2003/S.

GP-Centralne Laboratorium Badań Technicznych
DIREKTOR

inż. Alina Błaszczuk-Mularczyk