

IPC-HFW1435SP-W

Kamera tulejowa Wi-Fi, 2K, H.265

IPC-HFW1435SP-W daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 4 Mpx, z możliwością wyboru obiektywu 2,8 mm lub 3,6 mm. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50% pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Z IP67 kamera może być używana na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.



2K QHD video

Zobaczysz więcej niż dla 1080P



Kodek H.265

Obecnie najbardziej wydajny kodek



Zabezpieczenie 24/7

Znakomity widok nawet w nocy. Poczuj się bezpiecznie nawet w kompletnej ciemności



IP67

Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem



Detekcja osób

Natychmiastowe powiadomienie o alarmach przypadku wykrycia osoby



Aplikacja Easy4ip

Zarządzanie w chmurze dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie



Z Easy4ip w zasięgu Internetu masz dostęp do tego, co jest Ci bliskie. Możesz nagrywać w chmurze w trybie ciągłym lub z detekcji ruchu oraz odtwarzać kiedykolwiek, gdziekolwiek.

Specyfikacja

Kamera

1/ 3" 4 Megapixel progresywny CMOS
4 Mpx (2688 x 1520)
Podświetlenie nocne: 30 m
Stały obiektyw: 2,8 mm lub 3,6 mm
Kąty widzenia: 2,8 mm 106°(H), 56°(V), 127°(D)
3,6 mm 83°(H), 44°(V), 98°(D)

Video

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 20 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja osób
Konfigurowanie pola zasięgu i harmonogramu

Sieć

1x 100 Mbps Port Ethernet
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni,
ONVIF Profil S&G, CGI
Aplikacja Easy4ip: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128GB)
Przycisk WPS / reset

Ogólne

Zasilanie: DC 12V1A
Pobór mocy: <6,5W
Warunki pracy: -10°C~+50°C, wilgotność mniej niż 95%RH
IP67
Wymiary: Ø 78,5 × 127,8 mm
Waga: 445g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x zasilacz
- 1x kabel Ethernet

- 1x skrócona instrukcja
- 1x komplet śrub
- 1x złącze wodoodporne

Akcesoria



PFA134
Puszka połączeniowa



PFA150
Uchwyt rurowy